

ССК

Универсальный арктик
в пластиковом корпусе

FEREKS



Производственные помещения



Автомойки и душевые



Санитарно-бытовые помещения

Основные характеристики



26 - 35 Вт
Мощность



4000К, 5000К
Цветовая температура



IP65
Степень защиты



3160 - 5300 лм
Световой поток



Д110, Д120
КСС



5 лет
Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 176 до 264

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, λ

≥0,96

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤1

Температура эксплуатации, °С

от -10 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ3.1

Класс защиты от поражения электрическим током


I

Индекс цветопередачи, CRI

80

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Вес и габариты



105
Высота, мм

1250
Длина, мм



105
Высота, мм


83
Ширина, мм

Вес, кг: **5,5**

ССК – решение для помещений с высокой концентрацией пыли и влаги



Легкий корпус из
высокопрочного пластика



Возможность магистрального
соединения



Оптика из призматического
поликарбоната

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru