



FHB

1100 модификаций
под любые потребности

FEREKS

Производственные помещения



Логистические центры



Освещение спортивных объектов

Основные характеристики



90 - 920 Вт

Мощность



3000K, 4000K, 5000K

Цветовая температура



IP66

Степень защиты



10682 - 134253 лм

Световой поток



D60, C90, C120, F15, F30

КСС



5 лет

Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 176 до 264

Частота, Гц

47-63

Коэффициент мощности драйвера, λ

≥0,96 / 0,99

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤1

Температура эксплуатации, °C

от -40 до +50

Вид климатического исполнения

У1 / УХЛ3.1

Класс защиты от поражения электрическим током

I


Крепление: поворотный кронштейн / подвес

Индекс цветопередачи, CRI


70 / 80

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Вес и габариты



210 - 1000
Ширина, мм



155 - 430
Длина, мм


210 - 710
Высота, мм

Вес, кг: **3,8 - 61,0**


FHB – самый продаваемый светильник FEREKS в 2022г.



Покраска корпуса в любой цвет по RAL доступна по техническому заданию



10 вариантов корпуса под разные задачи



Исполнение FHB-Sport соответствует требованиям к освещению спортивных сооружений: CRI92, 5700K

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru