



FA

Маломощный светильник для равномерного освещения

FEREKS



Производственные помещения



Хозяйственно-бытовые помещения



Логистические центры

Основные характеристики



20 Вт
Мощность



3000К, 4000К, 5000К
Цветовая температура



IP66
Степень защиты



2395 - 2548 лм
Световой поток



С
КСС



5 лет
Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 176 до 264

Частота, Гц

47-63

Коэффициент мощности драйвера, λ

≥0,96

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤1

Температура эксплуатации, °С

от -40 до +50

Вид климатического исполнения

У1

Класс защиты от поражения электрическим током


I

Индекс цветопередачи, CRI


80

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


Вес и габариты



228
Высота, мм



160
Высота, мм



146
Диаметр, мм

Вес, кг: **0,75 / 0,85**


FA – промышленный светильник с синусной КСС



Эффективный отвод тепла



Два типа крепления: подвес и поворотный кронштейн



В реестре РЭП Минпромторга

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
потолки и свет

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru