

ДСП

Для пыльных помещений

FEREKS



Производственные помещения



Логистические центры

Основные характеристики



135 Вт

Мощность



4000К, 5000К, 5700К

Цветовая температура



IP66

Степень защиты



13655 - 17010 лм

Световой поток



K15, K30, Д60, С120

КСС



5 лет

Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 176 до 264

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, λ

≥0,96

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤1

Температура эксплуатации, °С

от -10 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ3.1

Класс защиты от поражения электрическим током


I

Индекс цветопередачи, CRI

80


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Вес и габариты



198
Диаметр, мм


340
Высота, мм



198
Диаметр, мм

Вес, кг: **5,5**

ДСП – проверен временем: выпускается с 2012 года



Усиленная естественная конвекция



Взрывозащищенное исполнение Ex-ДСП в серии



Покраска корпуса в любой цвет по каталогу RAL доступна по техническому заданию

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru