


ДВО

FEREKS

Влагозащищенный даунлайт



Гарантия



Офисы




Торговые центры



Рестораны



Декоративная подсветка



18 - 56 Вт

Мощность



1763 - 6774 лм

Световой поток



Д, К15, К40, Г60 *

КСС



IP65, IP20

Степень защиты

Характеристики серии

Диапазон AC, В

от 176 до 264

Частота, Гц

47 - 63

λ драйвера

≥0,96

Кп, %

≤1

t, °C

от -10 до +40

Климат. исполнение

УХЛ3.1 / У2

CRI

80

Цветовая t, К

3000, 4000,
5000


Класс
электробезопасности

I



72 - 80

Высота, мм



150 - 230

Диаметр, мм



Рассеиватель из опалового
ПММА, стойкий к УФ-излучению



Покраска корпуса в любой
цвет по каталогу RAL доступна
по техническому заданию

Вес, кг: 0,7 - 1,8

Технические характеристики актуальны
при номинальном напряжении – 220-230В.

*КСС К15, К40, Г60 доступны в исполнении с мощностью 56 Вт

IEK

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

FEREKS

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru
fereks.ru

